

Aktuelle Produkte
aus der

Drahtspleißerei



Besuchen Sie uns online!



Drahtspleißerei Köppen GbR
Grünauer Fenn 37
D-14712 Rathenow









Tel.: +49 3385 494431-0
Fax: +49 3385 494431-39

Mail: info@seil-koeppen.de



www.seil-koeppen.de

Hebebänder und Rundschnlingen • EN 1492-1, 1492-2

Strangzahl	1-strängig						2-strängig			3- und 4-strängig	
Beispiel	0°	0°	bis 6°	bis 45°	45° - 60°	bis 45°		45° - 60°	bis 45°		
	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1,1	1	0,8	2,1	
Neig. - α / β											
Lastfaktor	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1,1	1	0,8	2,1	
Kenntfarbe	Tragfähigkeit (kg)										
	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.100	1.000	800	2.100	
	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.200	2.000	1.600	4.200	
	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.300	3.000	2.400	6.300	
	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.400	4.000	3.200	8.400	
	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.500	5.000	4.000	10.500	
	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.600	6.000	4.800	12.600	
	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.800	8.000	6.400	16.800	
	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.000	10.000	8.000	21.000	
	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	13.200	12.000	9.600	25.200	
	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	21.000	16.500	15.000	12.000	31.500	
	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	22.000	20.000	16.000	42.000	
	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	35.000	27.500	25.000	20.000	52.500	

Anwendungshinweise für Hebebänder und Rundschnlingen

- Die Erdschlaufen bei Hebebändern nach Norm sind mit einem Abriebeschutz verstärkt.
- Hebebänder so anschlagen, dass sie mit voller Bandbreite tragen. Keine Lasten auf Hebebändern absetzen, wenn das Band dadurch beschädigt werden kann.
- Hebebänder nur in folgenden Temperaturbereichen verwenden: PES und PA -40° bis +100°C, PP -40° bis +80°C. Die Einwirkung von Chemikalien kann die Tragfähigkeit stark reduzieren!
- Hebebänder und Rundschnlingen dürfen nicht mehr eingesetzt werden bei: Gambrüchen und Gammschnittten von mehr als 10% des Bandquerschnitts, Beschädigungen der tragenden Nähnverbindungen, Verformungen durch Wärmeinfluss (Fleibungswärme, Strahlungswärme), Schäden infolge aggressiver Stoffe, Verletzungen des Rundschnlingematerials bei Sichtbarkeit des tragenden weichen Kerns, fehlendem oder unbesierlichem Etikett.
- Beschädigte dürfen nicht mehr eingesetzt werden bei: Verformungen, Anrissen, Korrosionserscheinungen, Brüchen oder anderen Beschädigungen.
- weitere wichtige Hinweise finden Sie in der BGI 873 „Gebrauch von Hebebändern und Rundschnlingen“.

Textile Anschlagmittel

Hebebänder Typ 90 mit 2 Endschlaufen 2-lagig

ab **3,74***



Länge		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00		
Traglast (t)	Farbe	B ¹ (mm)	C ² (mm)	Stückpreis* (EUR)						
1,0	Violett	30	200	3,74	5,21	6,54	7,87	11,64	12,20	13,50
2,0	Grün	60	275	5,17	8,70	12,21	14,56	17,20	20,05	24,90
3,0	Gelb	90	400	7,39	12,66	16,35	20,89	25,00	29,22	37,98
4,0	Grau	120	400	15,09	19,20	24,16	29,33	35,66	42,10	52,33
5,0	Rot	150	500	-	31,12	37,98	45,89	54,33	63,20	82,37
6,0	Braun	180	500	-	43,04	52,22	61,09	72,50	79,23	104,39
8,0	Blau	240	600	-	70,86	74,38	84,30	93,37	102,44	127,66
10,0	Orange	300	750	-	78,10	82,82	93,68	103,39	128,18	156,77

¹ Bandbreite — ² Schlaufengröße

* Preis zzgl. MwSt

Rundschlingen

- Endlos gelegte Rundschlingen mit farbcodiertem Schutzmantel
- nach DIN EN 1492-2 gefertigt
- beständig gegen die meisten Säuren, aber nicht gegen Laugen
- Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C
- Längendehnung bei Nennt Tragfähigkeit: < 7 %
- Fertigungstoleranz: Nominale Länge +/- 3 %
- keine Verletzungsgefahr für die Hände
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten
- keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständigkeit bis + 100°C
- keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern -> keine Froststarre (bis -40°C)



Preise -> [hier klicken](#)



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.seil-koeppen.de



Ladungssicherung

Zurrgurt Typ 431 - 4000 daN - 2-teilig

- 50 mm Bandbreite
- aus eigener Fertigung
- auch Sonderlängen lieferbar
- nach EN 12195-2
- Dehnung max. 7%
- hohe Vorspannkraft



Länge	2,00 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m
Menge (Stck.)	Preis je Stück			
1	8,56	9,76	10,95	12,59
ab 5	8,31	9,47	10,62	12,23
ab 10	8,06	9,18	10,30	11,86

Endlos-Zurrgurt Typ 471 - 4000 daN - 1-teilig

- 50 mm Bandbreite
- aus eigener Fertigung
- auch Sonderlängen lieferbar
- nach EN 12195-2
- Dehnung max. 7%
- hohe Vorspannkraft



Bandlänge	4,00 m	8,00 m	12,00 m	16,00 m
Menge (Stck.)	Preis je Stück			
1	7,92	10,54	12,97	15,47
ab 5	7,44	9,90	12,19	14,54
ab 10	7,20	9,59	11,80	14,07

* Preis zzgl. MwSt

**Sonderlängen & größere Mengen
auf Anfrage**



Ladungssicherung


Mini-Bagger Verzurrung

- Länge individuell anpassbar durch Verkürzer
- Kettenlänge auf Ihren Anhänger anpassbar
- alle Haken mit Sicherung
- **2 x Hinterer Teil = 1,90 m**
- **2 x Vorderer Teil = 0,95 m**




242.00*

Anwendungsbeispiel



Kantenschoner

- bis 70 mm Bandbreite
- schont die Zurrgurte
- stapelbar
- bruchfest, formstabil



1.80*



Anti-Rutsch-Matte

- Länge: 5000 mm
- Breite: 250 mm
- Materialstärke: 8 mm
- Gleitreibwert: $\mu = 0,8$



* Pads auf Anfrage

20.95*




Bagger-Anschweißhaken PEJO C + Rep. Satz

- für Baggerlöffel, Schnellwechsler oder Maschinenbau
- massive Sicherungsklinke
- Schweißnahtdicke 4mm



ab 42.90*



Typ	Tragfähigkeit (t)	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg)	Preis (EUR)*	Rep. Satz (EUR)*
		A	C	L	H	D1			
C 201	1,0	36,5	29	106	77	21	0,72	42,90	13,80
C 202	2,0	44	40	132	92	25	1,20	46,80	29,95
C 203	3,0	47	40	134	100	25	1,37	58,50	29,95
C 204	4,0	57,5	50	180	128	37	2,86	63,30	36,75
C 205	5,0	55,5	56	187	133	39	3,20	82,40	36,75
C 206	6,0	59	60	200	141	40	3,64	92,40	36,75
C 208	8,0	74,5	67,5	252	170	45	7,20	142,80	43,20



* Preis zzgl. MwSt



Abschleppseile

Abschleppseil - Stahl - verpresste Schlaufen

ab **37,10***



Durchmesser (mm)	Schlauffengröße (mm)	Mindestbruchkraft (kN)	Stückpreis (EUR)					
			Länge	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m
20	300	250,0	37,10	41,20	45,85	49,45	54,00	76,75
22	320	280,0	40,15	37,00	51,00	55,60	68,00	81,90
24	350	301,0	47,40	52,00	60,75	66,95	79,30	95,30
26	400	353,0	55,10	66,95	74,15	85,00	95,80	111,25

Seildurchmesser/Tragkraft: 6mm/400 kg FE
 Kontext: Lage
 Merkliste
 Preis: 17,24 €
 Art.Nr.: HAH00133

NEU
oder schnell & einfach

im Seil-Konfigurator

das Seil nach Ihren

wünschen konfigurieren.



Abschleppseil - Polypropylen - beidseitig Endglied

ab **137,00***

- aus eigener Fertigung
- beidseitig Endglied BW 26
- auch andere Längen lieferbar



Ausführung	Mindestbruchkraft (kN)	Stückpreis (EUR)*	Preis Mehrmeter (EUR)*
Ø 40 mm x 4,00m	201	137,00	7,95
Ø 48 mm x 4,00m	280	152,00	11,00
Ø 52 mm x 4,00m	324	193,00	13,00

* Preis zzgl. MwSt



Planen & Netze

Luftdurchlässige Containerplanen 220 g / m²

- aus Polyethylen
- universal einsetzbar durch Dehnbarkeit, faltbarkeit, UV resistent
- Ösendurchmesser: 16 mm
- Ösenabstand: 400 mm
- Made in Germany

**mögliche
Farben:**



ab **24.50***



Größe (m)	Preis (EUR)*	
	ohne Gummiseil	mit Gummiseil
2,30 x 4,50	62,50	88,10
2,30 x 5,00	67,50	95,90
3,10 x 5,00	72,30	99,90
3,10 x 6,00	84,90	119,50
3,10 x 7,00	99,20	137,60
3,10 x 7,50	105,80	143,90
3,10 x 8,00	112,60	154,90

andere Größen auf Anfrage

Standard Containernetz PP ohne Gummiseil

- aus Polypropylen
- Netztyp gewirkt (ohne Knoten)
- Farbe grün
- Netzkordelstärke 2,3 mm
- mit Randkordel 8 mm
- Maschenweite 45 mm
- Reißkraft 800 N
- Made in Germany



ab **36.30***



Größe (m)	Preis (EUR)*
2,00 x 3,00	36,30
2,00 x 3,50	37,50
2,00 x 4,00	48,40
2,50 x 2,00	40,48
2,50 x 3,50	51,40
3,00 x 3,00	52,40

* Preis zzgl. MwSt



Hebezeuge

Flaschenzug Pullmaster



- kompakte Bauweise
- drehbare Haken
- Sicherheitsbremse
- **Standard-Hub = 3,00 m**
- Stahlgehäuse

ab **158,00***



Typ	Tragfähigkeit (t)	Kettengröße	Gewicht (kg)	Preis (EUR)*
PM 0,5	0,5	5 x 15	7,5	158,00
PM 1,0	1,0	6 x 18	11,5	203,00
PM 1,5	1,5	8 x 24	15,5	266,75
PM 2,0	2,0	6 x 18	16	309,75
PM 3,0	3,0	7,1 x 21	22	378,00
PM 5,0	5,0	10 x 30	37	573,00

Handkettenzug Typ UHZ



- kompakte Bauweise
- drehbarer Lasthaken
- gummierter Handhebel
- **Standard-Hub = 1,50 m**
- pulverbeschichtetes Gehäuse



ab **98,00***



Typ	Tragfähigkeit (t)	Kettengröße	Gewicht (kg)	Preis (EUR)*
UHZ 7,5	0,75	6 x 18	7,0	98,00
UHZ 15	1,5	8 x 24	11,0	119,00
UHZ 30	3,0	10 x 30	21,0	198,90
UHZ 60	6,0	10 x 30	31,0	319,80

* Preis zzgl. MwSt

NEU! Lasttraversen individuell konfigurieren



weitere Traversen verfügbar
Big-Bag Traversen
Quertraversen
Staplertraversen uvm.



Maße können aufgrund der geltenden Toleranzen abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und Farbmischungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben bzw. geliefert wird.

Alle genannten Preise gelten zzgl. gesetzl. MwSt. und bis auf Widerruf bzw. solange der Vorrat reicht.

Lieferung: DPD (Kosten variieren); Lieferzeit: nach Absprache

Grünauer Fenn 37, 14712 Rathenow • Ruf: +49 3385 494431-0 • Fax: +49 3385 494431-39

info@seil-koeppen.de

www.seil-koeppen.de

